

OVN Ventilo-convecteur électronique pour salle de bain



En surface

Encastré



Formation offerte en ligne www.ouellet.com

Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 1 phase.

Construction

- Devant en aluminium moulé.
- Grilles en acier limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture lavable à faible porosité et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écurie ultra silencieux.
- Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.

Élément

- Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Thermostat/minuterie digital électronique intégré avec écran rétroéclairé servant de veilleuse.
- Thermostat électronique pulsant à 2 triacs passant automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire.
- Minuterie électronique, 1-30 minutes, pour une pleine puissance.
- Fonction de mise en veille, idéale pour le chalet.
- Fonction de verrouillage du clavier qui élimine les ajustements de température indésirés et l'usage des différents modes du thermostat.

Installation

- Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher.
- Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po avec gypse.
- Raccordement rapide grâce au serre-fils à une seule vis et aux trous de montage.
- Gabarit de pose inclus.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèle

Watts		Volts	# Produit	Prix	Poids	
min.	max.				lb	kg
750/563	1500/1125	240/208	OVN1500-TH	527.00	16.3	7.4

Option

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
KIT-OVN-DIS ¹	DIS ¹	99.00	Interrupteur principal, 20A à 250V

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

¹ Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l'appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l'interrupteur principal. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

