

Volts (ph)	# Produit	Prix		kW Lo/Hi	Amp.	pcm	Vélocité max (pi/min)	dBA à 3 m	Longueur effective du flux d'air		Poids	
		Modèles standards	Couleurs sur mesure (charte RAL) ¹						po	mm	lb	kg
Montage en surface												
Chauffant électrique												
600 (3) + 208 ou 240 ²	C1000ENTECO600V	4146.00	5868.00	4.5/9	9.3	740	1500	55.0	33	838	35	16
600 (3) + 208 ou 240 ²	C1500ENTECO600V	4702.00	6518.00	6/12	12.8	1060	1500	55.0	52	1320	51	23
600 (3) + 208 ou 240 ²	C2000ENTECO600V	7346.00	9215.00	9/18	18.6	1470	1500	56.0	66	1676	73	33
480 (3) + 208 ou 240 ²	C1000ENTECO480V	3637.00	5360.00	4.5/9	10.9	740	1500	55.0	33	838	35	16
480 (3) + 208 ou 240 ²	C1500ENTECO480V	4668.00	6484.00	6/12	14.5	1060	1500	55.0	52	1320	51	23
480 (3) + 208 ou 240 ²	C2000ENTECO480V	6156.00	7877.00	9/18	21.7	1470	1500	56.0	66	1676	73	33
208 (3)	C1000ENTECO208V	3459.00	5181.00	4.5/9	27	740	1500	55.0	33	838	35	16
208 (3)	C1500ENTECO208V	3904.00	5626.00	6/12	36	1060	1500	55.0	52	1320	51	23
208 (3)	C2000ENTECO208V	6293.00	8015.00	9/18	54	1470	1500	56.0	66	1676	73	33
Sans chauffage												
208/240 (1) ³	C1000ANTECO208-230V	3223.00	4945.00	-	0.5	740	1500	55.0	33	838	35	15
208/240 (1) ³	C1500ANTECO208-230V	3741.00	5463.00	-	0.7	1060	1500	55.0	52	1320	46	21
208/240 (1) ³	C2000ANTECO208-230V	4761.00	6484.00	-	1	1470	1500	56.0	66	1676	68	31

Montage encastré

Chauffant électrique												
600 (3) + 208 ou 240 ²	C1000ERECO600V	4722.00	5950.00	4.5/9	9.3	700	1500	55.0	33	838	40	19
600 (3) + 208 ou 240 ²	C1500ERECO600V	5500.00	6796.00	6/12	12.8	1020	1500	55.0	52	1320	56	25
600 (3) + 208 ou 240 ²	C2000ERECO600V	7824.00	9188.00	9/18	18.6	1400	1500	56.0	66	1676	79	35
480 (3) + 208 ou 240 ²	C1000ERECO480V	4122.00	5350.00	4.5/9	10.9	700	1500	55.0	33	838	40	19
480 (3) + 208 ou 240 ²	C1500ERECO480V	5338.00	6635.00	6/12	14.5	1020	1500	55.0	52	1320	56	25
480 (3) + 208 ou 240 ²	C2000ERECO480V	7079.00	8444.00	9/18	21.7	1400	1500	56.0	66	1676	79	35
208 (3)	C1000ERECO208V	4722.00	5950.00	4.5/9	27	740	1500	55.0	33	838	44	20
208 (3)	C1500ERECO208V	5500.00	6796.00	6/12	36	1060	1500	55.0	52	1320	60	27
208 (3)	C2000ERECO208V	8172.00	9537.00	9/18	54	1470	1500	56.0	66	1676	87	37
Sans chauffage												
208/240 (1) ³	C1000ARECO208-230V	3774.00	5002.00	-	0.5	740	1500	55.0	33	838	39	19
208/240 (1) ³	C1500ARECO208-230V	4649.00	5946.00	-	0.7	1060	1500	55.0	52	1320	52	25
208/240 (1) ³	C2000ARECO208-230V	5783.00	7147.00	-	1	1470	1500	56.0	66	1676	74	35

¹ Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les délais de livraison.

² IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex.: 600V+208V ou 230V) ou l'ajout d'un transformateur externe (Ex. : 600V/240V).
Le nombre de VA requis varie selon les modèles : C1000 = 200VA, C1500 et C2000 = 350VA.

³ Hauteur maximum d'installation lorsque branché à 208V est de 8.53 pi (2.6 m).

Options

# Produit En trousse	Prix	Description
EEPROM	36.00	Mémoire EEPROM
RS-485	235.00	Adaptateur USB pour câble RS-485
T7263627	109.00	Carte de programmation
T5951001	21.00	Câble d'appareil maître/esclave : 9.84 pi (3 m)
T5951050	70.00	Rallonge électrique Ecopower : 32.80 pi (10 m)
T5951060	83.00	Rallonge électrique Ecopower : 49.21 pi (15 m)
T5951020	160.00	Rallonge électrique Ecopower : 98.42 (30 m)
T5951030	21.00	Coupleur