



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc (W).

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : Polymère blanc BMC (BW), chrome (C), graphite (GR) ou acier inoxydable brossé (SB).

Tension

- 110-120V, 208-240V, 1 phase.

Construction

- Boîtier standard monobloc en alliage de zinc.

Ventilateur

- Moteur opérant à 20 000 rpm.
- Fournit une vitesse d'air de 19 000 plm.
- Vitesse du moteur ajustable.

- Comprend une buse de réduction du bruit de 1.1 po qui diminue le niveau sonore à 71 dBA (81 dBA avec les mains).

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.
- Niveau de chaleur ajustable : élevée, moyenne, faible ou aucune chaleur.

Régulation

- Mise en marche et arrêt automatique par détecteur optique infrarouge.
- Arrêt automatique après 35 secondes d'utilisation continue.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Application

- Bar, école, restaurant, centre commercial, institution carcérale.

Modèles

| # Produit | Prix | Couleur ¹ | Volts | Watts | Watts sans chauffage | Poids |
|--------------------|---------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | lb |
| | | | | | | kg |
| XL-W-11N-110-120V | 1538.00 | W | | | | 17 7.7 |
| XL-BW-11N-110-120V | 1396.00 | BW | | | | 15 6.8 |
| XL-GR-11N-110-120V | 1621.00 | GR | 110-120 | 1240-1450 | 460-530 | 17 7.7 |
| XL-C-11N-110-120V | 1755.00 | C | | | | 17 7.7 |
| XL-SB-11N-110-120V | 1755.00 | SB | | | | 16 7.3 |
| XL-W-11N-208-240V | 1538.00 | W | | | | 17 7.7 |
| XL-BW-11N-208-240V | 1396.00 | BW | | | | 15 6.8 |
| XL-GR-11N-208-240V | 1620.00 | GR | 208-240 | 1160-1490 | 425-500 | 17 7.7 |
| XL-C-11N-208-240V | 1755.00 | C | | | | 17 7.7 |
| XL-SB-11N-208-240V | 1755.00 | SB | | | | 16 7.3 |

¹ W (Blanc), BW (Polymère blanc BMC), GR (Graphite), C (Chrome), SB (Acier inoxydable brossé).
Modèle Eco disponible sur demande (-ECO).

Options

| # Produit En trousse | Prix | Description |
|----------------------|--------|--|
| XL-40502 | 559.00 | Cadre de retrait en acier inoxydable |
| XL-895 | 630.00 | Plaque de protection murale en acier inoxydable, 2 par boîte |
| XLP-89B | 415.00 | Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - noire |
| XLP-89W | 415.00 | Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - blanche |