

OCC-RF Chaufferette à raccordement fixe



Caractéristiques

Couleur

- Standard : amande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 1 phase.

Construction

- Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement et d'attache pour le support de fixation.
- Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité.
- Bouton de thermostat encastré pour un minimum d'encombrement de l'appareil.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur

- Moteur ouvert lubrifié à vie (modèle -MO). ¹
- Ventilateur de 300 pcm.

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Élévation de la température

- 28 °C (51 °F).

Régulation

- Thermostat intégré inclus

Installation

- Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).
- Montage au mur ou au plafond avec le support fourni qui permet à l'appareil de pivoter sur 360° et l'empêche de basculer.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.

Application

- Atelier, remise, garage.

Modèles

Watts	Volts	# Produit	Prix	Type de moteur	Poids lb	Poids kg
4800/3600	240/208	OCC4800AMRF-MO-TB6 ¹	242.00	OUVERT	16.0	7.3

¹ Le moteur ouvert n'est pas conçu pour une utilisation dans un environnement poussiéreux.
Couleur standard amande.

