



Avec boîtier pour montage en surface

Encastré



## Caractéristiques

### Couleur

- Standards : blanc, amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : aluminium anodisé.

### Tension

- 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

### Construction

- Grille avant en aluminium extrudé de 1/8 po (3.2 mm) d'épaisseur. **1**
- Sortie d'air par le bas.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

### Ventilateur

- Moteur fermé et lubrifié à vie.
- Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58 dBA), 3 X 160 pcm (unité triple : 61 dBA). **2**
- Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

### Élément

- Élément tubulaire à ailettes très robustes. **3**

### Régulation

- Thermostat intégré inclus, anti-vandale seulement. **4**  
Bouton de contrôle non disponible.
- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

*Note : Lors de l'installation en usine du relais 24V, le thermostat n'est pas inclus dans l'appareil.*

*Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil.*

### Installation

- Boîtier pour montage en surface et semi-encastrement en option.
- Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm).
- Boîtier pour montage en surface en option.
- Cadre pour montage semi-encastrement en option.

### Garantie

- 3 ans contre tous vices.

### Application

- Immeuble d'appartements, édifice commercial, vestibule, cage d'escalier, garage.

Watts	Volts (ph)	# Produit <sup>1</sup>	Prix	BTU/hr	Unité	Poids	
						lb	
						kg	
1500	120 (1)	OAWH01502-TAV	<b>963.00</b>	5123	simple	24.0	10.9
2000	208 (1)	OAWH02008-TAV	<b>1147.00</b>	6830	simple	24.0	10.9
4000	208 (1)	OAWH04008-TAV	<b>1147.00</b>	13661	simple	24.0	10.9
4000	208 (3)	OAWH04038-TAV	<b>1402.00</b>	13661	simple	28.0	13.0
4800	208 (1)	OAWH04808-TAV	<b>1203.00</b>	16393	simple	24.0	10.9
5000	208 (3)	OAWH05038-TAV	<b>1598.00</b>	17076	simple	28.0	12.7
6000	208 (3)	OAWH06038-TAV	<b>2488.00</b>	20491	double	56.0	25.4
8000	208 (1)	OAWH08008-TAV	<b>2558.00</b>	27321	double	50.0	22.7
9000	208 (3)	OAWH09038-TAV	<b>3187.00</b>	30737	triple	90.0	40.9
12000	208 (1)	OAWH12008-TAV	<b>3849.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
12000	208 (3)	OAWH12038-TAV	<b>3849.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
1500/1125 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH01500-TAV	<b>963.00</b>	5123/3842	simple	24.0	10.9
2000/1500 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH02000-TAV	<b>963.00</b>	6830/5123	simple	24.0	10.9
3000/2250 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH03000-TAV	<b>987.00</b>	10246/7684	simple	24.0	10.9
3000/2250 <sup>2</sup>	240/208 (3)	OAWH03030-TAV	<b>1203.00</b>	10246/7684	simple	28.0	13.0
4000/3000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH04000-TAV	<b>1051.00</b>	13661/10246	simple	24.0	10.9
4000/3000 <sup>2</sup>	240/208 (3)	OAWH04030-TAV	<b>1310.00</b>	13661/10246	simple	28.0	13.0
4800/3600 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH04800-TAV	<b>1107.00</b>	16393/12295	simple	24.0	10.9
5000/3750 <sup>2</sup>	240/208 (3)	OAWH05030-TAV	<b>1544.00</b>	17076/12807	simple	28.0	12.7
6000/4500 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH06000-TAV	<b>2264.00</b>	20491/15368	double	50.0	22.7
8000/6000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH08000-TAV	<b>2421.00</b>	27321/20491	double	50.0	22.7
12000/9000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH12000-TAV	<b>3729.00</b>	40982/30737	triple	90.0	40.9
1500	347 (1)	OAWH01507-TAV	<b>1366.00</b>	5123	simple	24.0	10.9
2000	347 (1)	OAWH02007-TAV	<b>1366.00</b>	6830	simple	24.0	10.9
3000	347 (1)	OAWH03007-TAV	<b>1409.00</b>	10246	simple	24.0	10.9
4000	347 (1)	OAWH04007-TAV	<b>1447.00</b>	13661	simple	24.0	10.9
4800	347 (1)	OAWH04807-TAV	<b>1530.00</b>	16393	simple	24.0	10.9
6000	347 (1)	OAWH06007-TAV	<b>2938.00</b>	20491	double	55.0	25.0
8000	347 (1)	OAWH08007-TAV	<b>3373.00</b>	27321	double	55.0	25.0
12000	347 (1)	OAWH12007-TAV	<b>4836.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
1500	480 (1)	OAWH01504-TAV	<b>1428.00</b>	5123	simple	28.0	12.7
2000	480 (1)	OAWH02004-TAV	<b>1428.00</b>	6830	simple	28.0	12.7
3000	480 (1)	OAWH03004-TAV	<b>1468.00</b>	10246	simple	28.0	12.7
3000	480 (3)	OAWH03034-TAV	<b>1690.00</b>	10246	simple	32.0	15.0
4000	480 (1)	OAWH04004-TAV	<b>1515.00</b>	13661	simple	28.0	12.7
4000	480 (3)	OAWH04034-TAV	<b>1763.00</b>	13661	simple	32.0	15.0
4800	480 (1)	OAWH04804-TAV	<b>1594.00</b>	16393	simple	28.0	12.7
5000	480 (3)	OAWH05034-TAV	<b>2048.00</b>	17076	simple	32.0	15.0
6000	480 (1)	OAWH06004-TAV	<b>2943.00</b>	20491	double	55.0	25.0
8000	480 (1)	OAWH08004-TAV	<b>3373.00</b>	27321	double	55.0	25.0
12000	480 (1)	OAWH12004-TAV	<b>4836.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
12000	480 (3)	OAWH12034-TAV	<b>4836.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
1500	600 (1)	OAWH01506-TAV	<b>1428.00</b>	5123	simple	28.0	12.7
2000	600 (1)	OAWH02006-TAV	<b>1428.00</b>	6830	simple	28.0	12.7
3000	600 (1)	OAWH03006-TAV	<b>1468.00</b>	10246	simple	28.0	12.7
3000	600 (3)	OAWH03036-TAV	<b>1690.00</b>	10246	simple	32.0	15.0
4000	600 (1)	OAWH04006-TAV	<b>1515.00</b>	13661	simple	28.0	12.7
4000	600 (3)	OAWH04036-TAV	<b>1763.00</b>	13661	simple	32.0	15.0
4800	600 (1)	OAWH04806-TAV	<b>1594.00</b>	16393	simple	28.0	12.7
5000	600 (3)	OAWH05036-TAV	<b>2048.00</b>	17076	simple	32.0	15.0
6000	600 (1)	OAWH06006-TAV	<b>2943.00</b>	20491	double	55.0	25.0
6000	600 (3)	OAWH06036-TAV	<b>3060.00</b>	20491	double	60.0	27.2
8000	600 (1)	OAWH08006-TAV	<b>3373.00</b>	27321	double	55.0	25.0
9000	600 (3)	OAWH09036-TAV	<b>3999.00</b>	30737	triple	90.0	40.9
12000	600 (1)	OAWH12006-TAV	<b>4836.00</b>	40982	triple	90.0	40.9
12000	600 (3)	OAWH12036-TAV	<b>4836.00</b>	40982	triple	90.0	40.9

<sup>1</sup> Thermostat anti-vandale intégré inclus.<sup>2</sup> 208V = 75% du wattage à 240V.Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BZ» pour bronze, «CM» pour charcoal métallique, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré, «SA» pour sable.  
277V disponible sur demande.

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
KIT-OAWH-BSA	-	<b>137.00</b>	Boîtier pour montage en surface, unité simple
KIT-OAWH-BSA1-1	-	<b>137.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité simple
KIT-OAWH-BSA1-2	-	<b>137.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité simple
KIT-OAWH-BSA2	-	<b>275.00</b>	Boîtier pour montage en surface, unité double
KIT-OAWH-BSA2-1	-	<b>275.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité double
KIT-OAWH-BSA2-2	-	<b>275.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité double
KIT-OAWH-BSA3	-	<b>412.00</b>	Boîte pour montage en surface, unité triple
KIT-OAWH-BSA3-1	-	<b>412.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité triple
KIT-OAWH-BSA3-2	-	<b>412.00</b>	Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité triple
KIT-OAWH-DIS20 <sup>3</sup>	DIS20 <sup>3</sup>	<b>194.00</b>	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins
KIT-OAWH-DIS40 <sup>3</sup>	DIS40 <sup>3</sup>	<b>226.00</b>	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.
KIT-OAWH-DIS80 <sup>3</sup>	DIS80 <sup>3</sup>	<b>275.00</b>	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max.
-	IV	<b>194.00</b>	Interrupteur de ventilateur
-	R <sup>4</sup>	<b>205.00</b>	Relais de contrôle 24V, sans transformateur
-	RT <sup>4</sup>	<b>216.00</b>	Relais de contrôle 24V, avec transformateur

\* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

<sup>3</sup> Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l'appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l'interrupteur principal.

<sup>4</sup> Si le thermostat intégré n'est pas requis avec le relais de contrôle 24V, retirer le «TAV» du numéro de produit (Ex. : OAWH04006-RT).

